

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń drugiej kondygnacji lewego skrzydła oraz schodów wewnętrznych w budynku dworca kolejowego w Ostrołęce.
ADRES INWESTYCJI : ul. Plac Dworcowy 4; 07-417 Ostrołęka; kategoria obiektu budowlanego - XVII; działka nr ewidencyjny 61875/30
INWESTOR : MIASTO OSTROŁĘKA
ADRES INWESTORA : 07-400 Ostrołęka, Plac J. Bema 1.
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Krukowski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jakub Kończyk
DATA OPRACOWANIA : 09.01.2020

Data opracowania
09.01.2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń drugiej kondygnacji lewego skrzydła oraz schodów wewnętrznych w budynku dworca kolejowego w Ostrołęce.					
1		ROBOTY BUDOWLANE-REMONTOWE			
1.1	45000000-7	Pomieszczenia biurowe i komunikacja			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1.1.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z demontażem drzwi 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 d.1.1.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z demontażem drzwi 17	szt. szt.	 17.00	
				RAZEM	17.00
3	KNR 4-01 d.1.1.1. 0916-01 1 kalk. własna	Demontaż podokienników drewnianych wewnętrznych 14.0	szt. szt.	 14.00	
				RAZEM	14.00
4	KNR 4-04 d.1.1.1. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 11.97+10.42+11.89+11.92+12.35+11.88+13.78+22.79+6.89+18.98+9.25+7.94+12.90+1.87	m ² m ²	 164.83	
				RAZEM	164.83
5	KNR 4-04 d.1.1.1. 0705-08 1	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami,pólkami,zaworami i wspornikami 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
6	KNR 4-04 d.1.1.1. 0705-02 1	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR 4-04 d.1.1.1. 0705-05 1	Demontaż misek klozetowych fajansowych 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
8	KNR 4-01 d.1.1.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienki 12.84*2.0	m ² m ²	 25.68	
				RAZEM	25.68
9	KNR 4-01 d.1.1.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. - łazienka 9.79	m ² m ²	 9.79	
				RAZEM	9.79
10	KNR 4-01 d.1.1.1. 0349-02 1	Rozebranie ścian działowych wewnętrznych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <ściany działowe>3.20*(4.75+4.55*2+3.97)*0.16 <ściany działowe>(0.10*3.20*1.63)*2 <minus otwory>-2*0.8*2.0*0.10-0.16*1.15*2.00-0.85*0.85*0.16	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 9.12 1.04 -0.80	
				RAZEM	9.36
11	KNR 4-01 d.1.1.1. 0348-03 1	Rozebranie przegród działowych WC wraz z drzwiami 3.20*(4.0+0.92*2)	m ² m ²	 18.69	
				RAZEM	18.69
12	KNR 4-01 d.1.1.1. 0329-05 1	Poszerzenie i wykonanie otworów. Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.22*1.37*2.3-0.21*1.37*2.00 0.22*1.02*2.3-0.21*0.84*2.0 0.22*1.37*2.3-0.21*1.37*2.00 0.22*1.02*2.3-0.21*1.0*2.0 0.45*1.02*2.3-0.45*0.97*2.00 0.45*1.51*2.3-0.45*1.51*2.0 0.45*1.02*2.3-0.45*0.75*2.00 0.45*1.02*2.3-0.45*1.00*2.00 0.45*1.02*2.10-0.45*1.00*2.00	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.12 0.16 0.12 0.10 0.18 0.20 0.38 0.16 0.06	
				RAZEM	1.48

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		3.20*(25.02+14.50+14.70+20.62+41.56+22.60+12.88+13.00+12.10+14.44)	m ²	612.54	
				RAZEM	612.54
14 d.1.1.1	KNNR-W 3 0514-01	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²		
		11.97+10.42+11.89+11.92+12.35+11.88+13.78+22.79+6.89+18.98+9.25+7.94+12.90+1.87+9.79	m ²	174.62	
				RAZEM	174.62
15 d.1.1.1	KNNR-W 3 0514-03	Rozebranie podłóg drewnianych - legary	m		
		174.62	m	174.62	
				RAZEM	174.62
16 d.1.1.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		[0.03*25.68+0.03*9.79+9.36+0.06*18.69+1.48+0.03*(612.54)+174.62*0.05]*1.25	m ³	50.17	
				RAZEM	50.17
17 d.1.1.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³		
		50.17	m ³	50.17	
				RAZEM	50.17
1.1.2		Roboty murarskie i adaptacyjne			
18 d.1.1.2	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż stalowych elementów wzmocnienia nadproża - 2x dwuteowniki stalowe IPE 200 - nadproża w ścianach gr.22cm i 3x dwuteowniki stalowe IPE 200, i 2x płaskowniki stalowe - nadproża w ścianach gr. 45cm <2x dwuteowniki stalowe IPE 200>*(1.57+1.22+1.57+1.22)*2*22.4 <3x dwuteowniki stalowe IPE 200>*(1.22+1.71+1.22+1.22+1.22)*3*22.4 <2x płaskowniki stalowe 140x6>*(1.22+1.71+1.22+1.22+1.22)*3*6.28	kg kg kg kg	249.98 442.85 124.16	
				RAZEM	816.99
19 d.1.1.2	KNR 2-02 0107-01	Zamurowanie otworów drzwiowych. Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 22 cm	m ²		
		0.8*2.0+0.78*2.0+1.55*2.0	m ²	6.26	
				RAZEM	6.26
20 d.1.1.2	KNR 2-02 0107-02	Zamurowanie otworów drzwiowych. Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 45cm	m ²		
		0.8*2.0	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
21 d.1.1.2	KNR-W 2- 02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu długości ponad 1 m	szt.		
		14.0	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
22 d.1.1.2	KNR-W 2- 02 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków keramzytowych o wym. 24x24x24 cm śr. 160 mm z obrobieniem ponad dach	m		
		2*5.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
23 d.1.1.2	KNNR 2 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych w budynkach wieloprzewodowe	m ³		
		(2*0.5+2*0.8)*0.12*0.74	m ³	0.23	
				RAZEM	0.23
24 d.1.1.2	KNR-W 2- 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
		0.015	t	0.02	
				RAZEM	0.02
25 d.1.1.2	KNR-W 2- 02 0220-05	Czapy żelbetowe kominowe o średniej grubości 7 cm z betonu B20	m ²		
		0.86*0.5	m ²	0.43	
				RAZEM	0.43
26 d.1.1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapy kominowe	m ²		
		(2*0.8+2*0.5)*0.15	m ²	0.39	
				RAZEM	0.39

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1.1.1. 2	KNR-W 2-02 1215-01	Siatka zabezpieczająca otwory kominowe od ptaków	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
1.1.3	45442100-8	Roboty tynkarskie, malowanie, okładziny ściennie			
28 d.1.1.1. 3	KNR 9-03 0109-06	Przygotowanie podłoża mechanicznie - ściany	m ²		
		3.20*(25.02+14.50+14.70+20.62+41.56+22.60+12.88+14.44)	m ²	532.22	
				RAZEM	532.22
29 d.1.1.1. 3	KNR 9-03 0102-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jedno-warstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m ²		
		532.22	m ²	532.22	
				RAZEM	532.22
30 d.1.1.1. 3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m ²		
		532.22	m ²	532.22	
				RAZEM	532.22
31 d.1.1.1. 3	KNR 9-03 0109-08	Podkład tynkarski pod glazurę	m ²		
		3.2*(13.00+12.10)	m ²	80.32	
				RAZEM	80.32
32 d.1.1.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		75.30	m ²	75.30	
				RAZEM	75.30
33 d.1.1.1. 3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		3.0*(13.00+12.10)	m ²	75.30	
				RAZEM	75.30
34 d.1.1.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ŚCIANY	m ²		
		532.22	m ²	532.22	
				RAZEM	532.22
35 d.1.1.1. 3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY	m ²		
		532.22	m ²	532.22	
				RAZEM	532.22
1.1.4	45432100-5	Posadzki			
36 d.1.1.1. 4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		31.91+35.87+11.92+12.35+26.41+12.90+8.0+9.79+29.10	m ²	178.25	
				RAZEM	178.25
37 d.1.1.1. 4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		178.25	m ²	178.25	
				RAZEM	178.25
38 d.1.1.1. 4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		31.91+35.87+11.92+12.35+26.41+12.90+8.0+9.79+29.10	m ²	178.25	
				RAZEM	178.25
39 d.1.1.1. 4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		31.91+35.87+11.92+12.35+26.41+12.90+29.10	m ²	160.46	
				RAZEM	160.46
40 d.1.1.1. 4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		8.0+9.79	m ²	17.79	
				RAZEM	17.79
41 d.1.1.1. 4	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 160.46+17.79	m ²		
			m ²	178.25	
				RAZEM	178.25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.1.1. 4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		17.79	m ²	17.79	
				RAZEM	17.79
43 d.1.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		17.79	m ²	17.79	
				RAZEM	17.79
44 d.1.1. 4	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża - folia w płynie	m ²		
		17.79*1.25	m ²	22.24	
				RAZEM	22.24
45 d.1.1. 4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres polerowany gr. 1 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		8.0+9.79	m ²	17.79	
				RAZEM	17.79
46 d.1.1. 4	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek gres wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		13.0+12.10	m	25.10	
				RAZEM	25.10
47 d.1.1. 4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		31.91+35.87+11.92+12.35+26.41+12.90+8.0+9.79+29.10	m ²	178.25	
				RAZEM	178.25
48 d.1.1. 4	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych drewnopodobnych u kładana na podkładach z pianki	m ²		
		160.46	m ²	160.46	
				RAZEM	160.46
49 d.1.1. 4	KNNR 2 1205-07	Listwy przypodłgowe biurowe (z możliwością przeprowadzenia kabli)	m		
		25.02+14.50+14.70+20.62+41.56+14.44+22.60	m	153.44	
				RAZEM	153.44
1.1.5		Sufity podwieszane z płyt GK			
50 d.1.1. 5	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²		
		178.25-17.67	m ²	160.58	
				RAZEM	160.58
51 d.1.1. 5	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - w pomieszczeniach sanitariatów sufit z płyt gk do pomieszczeń mokrych.	m ²		
		9.73+7.94	m ²	17.67	
				RAZEM	17.67
52 d.1.1. 5	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - dodatkowa izolacja pozioma z wełny mineralnej gr.5cm	m ²		
		178.25	m ²	178.25	
				RAZEM	178.25
53 d.1.1. 5	KNR K-04 0101-05	Sufity. Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		178.25	m ²	178.25	
				RAZEM	178.25
54 d.1.1. 5	KNR 2-02 1505-01	Sufity. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych na biał	m ²		
		178.25	m ²	178.25	
				RAZEM	178.25
1.1.6		Roboty wykończeniowe - roboty hydrauliczne i wyposażenie - ŁAZIENKA			
55 d.1.1. 6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - pod kratki ściekowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.1.1. 6	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z kratkami tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - w łazience	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
57 d.1.1. 6	KNR-W 2-15 0124-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach miedzianych - do wodomierzy	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
58 d.1.1. 6	KNR 0-31 0110-01	Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
59 d.1.1. 6	KNR 0-31 0110-01	Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody ciepłej o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
60 d.1.1. 6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - do ustępu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
61 d.1.1. 6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm - do ustępu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
62 d.1.1. 6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" wraz z deską sedesową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
63 d.1.1. 6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - do pisuaru	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
64 d.1.1. 6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm - do pisuaru	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
65 d.1.1. 6	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
66 d.1.1. 6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - do brodzika	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
67 d.1.1. 6	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm - do brodzika	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
68 d.1.1. 6	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
69 d.1.1. 6	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe do brodzika ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
70 d.1.1. 6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - do umywalki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.1.1. 6	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ob- rzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm - do umywalki	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
72 d.1.1. 6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych standard z syfonem gruszkow- wym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
73 d.1.1. 6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące standard o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
74 d.1.1. 6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm + zawór do węża	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
75 d.1.1. 6	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne mechaniczne wraz z podłączeniem do komina	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
76 d.1.1. 6	kalk. własna	Montaż lustra w łazience	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
77 d.1.1. 6	KNR-W 2- 02 1040-06 analogia	Kabiny sanitarne WL	m ²		
		2.2*(1.2+1.2+1.45+0.85+0.85+0.1)	m ²	12.43	
				RAZEM	12.43
1.1.7		Roboty wykończeniowe - roboty hydrauliczne i wyposażenie - WC			
78 d.1.1. 7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowa- nego PCW o śr. 50 mm - pod kratki śiekowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
79 d.1.1. 7	KNR-W 2- 15 0218-01	Wpusty ściekowe z kratkami tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - w łazience	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
80 d.1.1. 7	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowa- nego PCW o śr. 110 mm - do ustępu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
81 d.1.1. 7	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm - do ustępu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
82 d.1.1. 7	KNR-W 2- 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych wraz z deską sedesową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
83 d.1.1. 7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowa- nego PCW o śr. 50 mm - do umywalki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
84 d.1.1. 7	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ob- rzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm - do umywalki	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
85 d.1.1. 7	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1.1. 7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące standard o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
87 d.1.1. 7	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm + zawór do węża	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
88 d.1.1. 7	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne mechaniczne wraz z podłączeniem do komina	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
89 d.1.1. 7	kalk. własna	Pochwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
90 d.1.1. 7	kalk. własna	Montaż lustra w łazience	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1.8		Montaż stolarki wewnętrznej			
91 d.1.1. 8	KNR-W 2- 02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane opaskowe do skrzydeł drzwiowych z płyt MDF	m ²		
		1.02*2.1*5+1.51*2.1*1+1.37*2.10*5+1.02*2.10*2	m ²	32.55	
				RAZEM	32.55
92 d.1.1. 8	KNR-W 2- 02 1022-05	Drzwi drewniane, typ biurowy, pełne z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła z drewna, pokryta płytą MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana okleiną HPL o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie środków czystości, ościeżnice drewniane regulowane obejmujące, wkładki z kompletem kluczy o wym. 102x210 cm (D1)	m ²		
		1.02*2.10*5.0	m ²	10.71	
				RAZEM	10.71
93 d.1.1. 8	KNR-W 2- 02 1022-05	Drzwi drewniane, typ biurowy, pełne z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła z drewna, pokryta płytą MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana okleiną HPL o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie środków czystości, ościeżnice drewniane regulowane obejmujące, wkładki z kompletem kluczy o wym. 151x210 cm (D2)	m ²		
		1.51*2.10	m ²	3.17	
				RAZEM	3.17
94 d.1.1. 8	KNR-W 2- 02 1022-05	Drzwi drewniane, typ biurowy, pełne z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła z drewna, pokryta płytą MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana okleiną HPL o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie środków czystości, ościeżnice drewniane regulowane obejmujące, wkładki z kompletem kluczy o wym. 137x210 cm (D3)	m ²		
		1.37*2.1*5	m ²	14.39	
				RAZEM	14.39
95 d.1.1. 8	KNR-W 2- 02 1022-01	Drzwi drewniane, typ biurowy, pełne z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła z drewna, pokryta płytą MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana okleiną HPL o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie środków czystości, ościeżnice drewniane regulowane obejmujące, wkładki z kompletem kluczy. otwory wentylacyjne przy podłodze o wym. 102x210 cm (D4)	m ²		
		1.02*2.10*2	m ²	4.28	
				RAZEM	4.28
1.1.9		Roboty CO			
96 d.1.1. 9	KNR-W 4- 02 0521-02	Demontaż grzejników do ponownego montażu po zakończeniu robót	kpl.		
		13	kpl.	13.00	
				RAZEM	13.00
97 d.1.1. 9	KNR 2-15 0417-01	Montaż grzejników po zakończonych robotach remontowych	kpl.		
		13	kpl.	13.00	
				RAZEM	13.00
1.2	45000000-7	Klatka schodowa			
1.2.1		Roboty rozbiórkowe			
98 d.1.2. 1	KNR-W 2- 02 1208-01 analogia	Demontaż balustardy istniejącej	m		
		2.40*3+1.21	m	8.41	
				RAZEM	8.41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.1.2. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
		12.88*(4.19+2.20)	m ²	82.30	
				RAZEM	82.30
100 d.1.2. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na biegach i spoczniku schodów - od dołu	m ²		
		9.81	m ²	9.81	
				RAZEM	9.81
101 d.1.2. 1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³		
		0.03*(82.30+9.81)*1.25	m ³	3.45	
				RAZEM	3.45
102 d.1.2. 1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³		
		3.45	m ³	3.45	
				RAZEM	3.45
1.2.2	45442100-8	Roboty tynkarskie, malowanie, okładziny ściennne			
103 d.1.2. 2	KNR 9-03 0109-06	Przygotowanie podłoża mechanicznie - ściany	m ²		
		12.88*(4.19+2.20)	m ²	82.30	
				RAZEM	82.30
104 d.1.2. 2	KNR 9-03 0102-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m ²		
		82.30	m ²	82.30	
				RAZEM	82.30
105 d.1.2. 2	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m ²		
		82.30	m ²	82.30	
				RAZEM	82.30
106 d.1.2. 2	KNR 9-03 0309-06	Przygotowanie podłoża mechanicznie - stropy	m ²		
		9.81	m ²	9.81	
				RAZEM	9.81
107 d.1.2. 2	KNR 9-03 0302-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m ²		
		9.81	m ²	9.81	
				RAZEM	9.81
108 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ŚCIANY	m ²		
		75.30	m ²	75.30	
				RAZEM	75.30
109 d.1.2. 2	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY	m ²		
		75.30	m ²	75.30	
				RAZEM	75.30
110 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome STROPY	m ²		
		9.81	m ²	9.81	
				RAZEM	9.81
111 d.1.2. 2	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - STROPY	m ²		
		9.81	m ²	9.81	
				RAZEM	9.81
1.2.3		Roboty posadzkowe			
112 d.1.2. 3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		7.81+9.81	m ²	17.62	
				RAZEM	17.62
113 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		17.62	m ²	17.62	
				RAZEM	17.62

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.1.2. 3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres polerowany gr. 1 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		17.62	m ²	17.62	
				RAZEM	17.62
115 d.1.2. 3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek gres wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		12.88+15.68	m	28.56	
				RAZEM	28.56
1.2.4		Sufity podwieszane z płyt GK			
116 d.1.2. 4	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²		
		9.81	m ²	9.81	
				RAZEM	9.81
117 d.1.2. 4	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - dodatkowa izolacja pozioma z wełny mineralnej gr.5cm	m ²		
		9.81	m ²	9.81	
				RAZEM	9.81
118 d.1.2. 4	KNR K-04 0101-05	Sufity. Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		9.81	m ²	9.81	
				RAZEM	9.81
119 d.1.2. 4	KNR 2-02 1505-01	Sufity. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych na biało	m ²		
		9.81	m ²	9.81	
				RAZEM	9.81
1.2.5		Roboty CO			
120 d.1.2. 5	KNR-W 4- 02 0521-02	Demontaż grzejników do ponownego montażu po zakończeniu robót	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
121 d.1.2. 5	KNR 2-15 0417-01	Montaż grzejników po zakończonych robotach remontowych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.6		Elementy różne wewnętrzne			
122 d.1.2. 6	KNR-W 2- 02 1208-01	Balustrady schodowe - wzór i materiał do zaakceptowania przez inwestora	m		
		2.40*3+1.21	m	8.41	
				RAZEM	8.41
123 d.1.2. 6	KNR-W 2- 02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
124 d.1.2. 6	KNR-W 2- 02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone o wym. 80,8 x 80,8 cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
125 d.1.2. 6	KNR 2-02 1216-03 analogia	Wycieraczka wewnętrzna w wiatrołapie - o profilach aluminiowych z wkładem: ryps + szczotka do wnęki 10-15 mm,	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		Wykonanie robót wynikowych, nie uwzględnionych w tym kosztorysie ustalić z Inspektorem Nadzoru i rozliczyć kosztorysem powykonawczym			

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 125	ROBOTY BUDOWLANE-REMONTOWE	
1.1	1 - 97	Pomieszczenia biurowe i komunikacja	
1.1.1	1 - 17	Roboty rozbiórkowe	
1.1.2	18 - 27	Roboty murarskie i adaptacyjne	
1.1.3	28 - 35	Roboty tynkarskie, malowanie, okładziny ścienne	
1.1.4	36 - 49	Posadzki	
1.1.5	50 - 54	Sufity podwieszane z płyt GK	
1.1.6	55 - 77	Roboty wykończeniowe - roboty hydrauliczne i wyposażenie - ŁA- ZIENKA	
1.1.7	78 - 90	Roboty wykończeniowe - roboty hydrauliczne i wyposażenie - WC	
1.1.8	91 - 95	Montaż stolarki wewnętrznej	
1.1.9	96 - 97	Roboty CO	
1.2	98 - 125	Klatka schodowa	
1.2.1	98 - 102	Roboty rozbiórkowe	
1.2.2	103 - 111	Roboty tynkarskie, malowanie, okładziny ścienne	
1.2.3	112 - 115	Roboty posadzkowe	
1.2.4	116 - 119	Sufity podwieszane z płyt GK	
1.2.5	120 - 121	Roboty CO	
1.2.6	122 - 125	Elementy różne wewnętrzne	
1.3		Wykonanie robót wynikowych, nie uwzględnionych w tym kosztory- sie ustalić z Inspektorem Nadzoru i rozliczyć kosztorysem powyko- nawczym	
		RAZEM	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczeń drugiej kondygnacji lewego skrzydła oraz schodów wewnętrznych w budynku dworca kolejowego w Ostrołęce.						
1		ROBOTY BUDOWLANE-REMONTOWE				
1.1	45000000-7	Pomieszczenia biurowe i komunikacja				
1.1.1		Roboty rozbiórkowe				
1.1.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych wraz z demontażem drzwi	szt.	1.00		
1.1.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych wraz z demontażem drzwi	szt.	17.00		
1.1.1.3	KNR 4-01 0916-01	Demontaż podokienników drewnianych wewnętrznych	szt.	14.00		
1.1.1.4	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	164.83		
1.1.1.5	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	3.00		
1.1.1.6	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.	3.00		
1.1.1.7	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.	3.00		
1.1.1.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienki	m ²	25.68		
1.1.1.9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. - łazienka	m ²	9.79		
1.1.1.10	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian działowych wewnętrznych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	9.36		
1.1.1.11	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie przegród działowych WC wraz z drzwiami	m ²	18.69		
1.1.1.12	KNR 4-01 0329-05	Poszerzenie i wykonanie otworów. Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1.48		
1.1.1.13	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	612.54		
1.1.1.14	KNNR-W 3 0514-01	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²	174.62		
1.1.1.15	KNNR-W 3 0514-03	Rozebranie podłóg drewnianych - legary	m	174.62		
1.1.1.16	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³	50.17		
1.1.1.17	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³	50.17		
1.1.2		Roboty murarskie i adaptacyjne				
1.1.1.18	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż stalowych elementów wzmocnienia nadproża - 2x dwuteowniki stalowe IPE 200 - nadproża w ścianach gr.22cm i 3x dwuteowniki stalowe IPE 200, i 2x płaskowniki stalowe - nadproża w ścianach gr. 45cm	kg	816.99		
1.1.1.19	KNR 2-02 0107-01	Zamurowanie otworów drzwiowych. Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 22 cm	m ²	6.26		
1.1.1.20	KNR 2-02 0107-02	Zamurowanie otworów drzwiowych. Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 45cm	m ²	1.60		
1.1.1.21	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu długości ponad 1 m	szt.	14.00		
1.1.1.22	KNR-W 2-02 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków keramzytowych o wym. 24x24x24 cm śr. 160 mm z obrobieniem ponad dach	m	10.00		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1.1 .2	KNNR 2 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych w budynkach wieloprzewodowe	m ³	0.23		
24 d.1.1 .2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t	0.02		
25 d.1.1 .2	KNR-W 2-02 0220-05	Czapy żelbetowe kominowe o średniej grubości 7 cm z betonu B20	m ²	0.43		
26 d.1.1 .2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - czapy kominowe	m ²	0.39		
27 d.1.1 .2	KNR-W 2-02 1215-01	Siatka zabezpieczająca otwory kominowe od ptaków	szt.	4.00		
1.1.3	45442100-8	Roboty tynkarskie, malowanie, okładziny ścienne				
28 d.1.1 .3	KNR 9-03 0109-06	Przygotowanie podłoża mechanicznie - ściany	m ²	532.22		
29 d.1.1 .3	KNR 9-03 0102-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m ²	532.22		
30 d.1.1 .3	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m ²	532.22		
31 d.1.1 .3	KNR 9-03 0109-08	Podkład tynkarski pod glazurę	m ²	80.32		
32 d.1.1 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²	75.30		
33 d.1.1 .3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	75.30		
34 d.1.1 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ŚCIANY	m ²	532.22		
35 d.1.1 .3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY	m ²	532.22		
1.1.4	45432100-5	Posadzki				
36 d.1.1 .4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	178.25		
37 d.1.1 .4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	178.25		
38 d.1.1 .4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	178.25		
39 d.1.1 .4	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	160.46		
40 d.1.1 .4	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	17.79		
41 d.1.1 .4	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	178.25		
42 d.1.1 .4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	17.79		
43 d.1.1 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	17.79		
44 d.1.1 .4	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża - folia w płynie	m ²	22.24		
45 d.1.1 .4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres polerowany gr. 1 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	17.79		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.1.1 .4	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek gres wysokości cokolika równej 10 cm	m	25.10		
47 d.1.1 .4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	178.25		
48 d.1.1 .4	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych drewnopodobnych u kładana na podkładach z pianki	m ²	160.46		
49 d.1.1 .4	KNR 2 1205-07	Listwy przypodłogowe biurowe (z możliwością przeprowadzenia kabli)	m	153.44		
1.1.5		Sufity podwieszane z płyt GK				
50 d.1.1 .5	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²	160.58		
51 d.1.1 .5	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - w pomieszczeniach sanitariatów sufit z płyt gk do pomieszczeń mokrych.	m ²	17.67		
52 d.1.1 .5	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - dodatkowa izolacja pozioma z wełny mineralnej gr.5cm	m ²	178.25		
53 d.1.1 .5	KNR K-04 0101-05	Sufity. Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	178.25		
54 d.1.1 .5	KNR 2-02 1505-01	Sufity. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych na biało	m ²	178.25		
1.1.6		Roboty wykończeniowe - roboty hydrauliczne i wyposażenie - ŁAZIENKA				
55 d.1.1 .6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - pod kratki ściekowe	szt.	1.00		
56 d.1.1 .6	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z kratkami tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - w łazience	szt.	1.00		
57 d.1.1 .6	KNR-W 2-15 0124-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach miedzianych - do wodomierzy	kpl.	2.00		
58 d.1.1 .6	KNR 0-31 0110-01	Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
59 d.1.1 .6	KNR 0-31 0110-01	Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody ciepłej o śr. 15 mm	szt.	1.00		
60 d.1.1 .6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - do ustępu	szt.	1.00		
61 d.1.1 .6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm - do ustępu	szt.	1.00		
62 d.1.1 .6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" wraz z deską sedesową	kpl.	1.00		
63 d.1.1 .6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - do pisuaru	szt.	1.00		
64 d.1.1 .6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm - do pisuaru	szt.	1.00		
65 d.1.1 .6	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	1.00		
66 d.1.1 .6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - do brodzika	szt.	1.00		
67 d.1.1 .6	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm - do brodzika	szt.	2.00		
68 d.1.1 .6	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.	1.00		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
69 d.1.1 .6	KNR 2-15 0115-04	Baterie natryskowe do brodzika ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1.00		
70 d.1.1 .6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - do umywalki	szt.	1.00		
71 d.1.1 .6	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm - do umywalki	szt.	2.00		
72 d.1.1 .6	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych standard z syfonem gruszkowym	szt.	1.00		
73 d.1.1 .6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące standard o śr.nom. 15 mm	szt.	1.00		
74 d.1.1 .6	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm + zawór do węży	szt.	1.00		
75 d.1.1 .6	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne mechaniczne wraz z podłączeniem do kominu	szt.	1.00		
76 d.1.1 .6	kalk. własna	Montaż lustra w łazience	szt	1.00		
77 d.1.1 .6	KNR-W 2-02 1040-06 analogia	Kabiny sanitarne WL	m ²	12.43		
1.1.7		Roboty wykończeniowe - roboty hydrauliczne i wyposażenie - WC				
78 d.1.1 .7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - pod kratki ściekowe	szt.	1.00		
79 d.1.1 .7	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z kratkami tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - w łazience	szt.	1.00		
80 d.1.1 .7	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm - do ustępu	szt.	1.00		
81 d.1.1 .7	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm - do ustępu	szt.	1.00		
82 d.1.1 .7	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych wraz z deską sedesową	kpl.	1.00		
83 d.1.1 .7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - do umywalki	szt.	1.00		
84 d.1.1 .7	KNR 0-35 0106-02	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm - do umywalki	szt.	2.00		
85 d.1.1 .7	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych	szt.	1.00		
86 d.1.1 .7	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące standard o śr.nom. 15 mm	szt.	1.00		
87 d.1.1 .7	KNR 0-35 0106-06	Podejścia dopływowe do wody zimnej o połączeniu sztywnym (rura miedziana chromowana) śr. zewn. 15 mm + zawór do węży	szt.	1.00		
88 d.1.1 .7	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne mechaniczne wraz z podłączeniem do kominu	szt.	1.00		
89 d.1.1 .7	kalk. własna	Pochwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych	szt	4.00		
90 d.1.1 .7	kalk. własna	Montaż lustra w łazience	szt	1.00		
1.1.8		Montaż stolarki wewnętrznej				
91 d.1.1 .8	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice regulowane opaskowe do skrzydeł drzwiowych z płyt MDF	m ²	32.55		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
92 d.1.1 .8	KNR-W 2-02 1022-05	Drzwi drewniane, typ biurowy, pełne z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła z drewna, pokryta płytą MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana okleiną HPL o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie środków czystości, ościeżnice drewniane regulowane obejmujące, wkładki z kompletem kluczy o wym. 102x210 cm (D1)	m ²	10.71		
93 d.1.1 .8	KNR-W 2-02 1022-05	Drzwi drewniane, typ biurowy, pełne z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła z drewna, pokryta płytą MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana okleiną HPL o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie środków czystości, ościeżnice drewniane regulowane obejmujące, wkładki z kompletem kluczy o wym. 151x210 cm (D2)	m ²	3.17		
94 d.1.1 .8	KNR-W 2-02 1022-05	Drzwi drewniane, typ biurowy, pełne z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła z drewna, pokryta płytą MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana okleiną HPL o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie środków czystości, ościeżnice drewniane regulowane obejmujące, wkładki z kompletem kluczy o wym. 137x210 cm (D3)	m ²	14.39		
95 d.1.1 .8	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi drewniane, typ biurowy, pełne z prasowanej płyty wiórowej, rama skrzydła z drewna, pokryta płytą MDF 2x3 mm, powierzchnia drzwi i ościeżnic laminowana okleiną HPL o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie środków czystości, ościeżnice drewniane regulowane obejmujące, wkładki z kompletem kluczy. otwory wentylacyjne przy podłodze o wym. 102x210 cm (D4)	m ²	4.28		
1.1.9		Roboty CO				
96 d.1.1 .9	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejników do ponownego montażu po zakończeniu robót	kpl.	13.00		
97 d.1.1 .9	KNR 2-15 0417-01	Montaż grzejników po zakończonych robotach remontowych	kpl.	13.00		
1.2	45000000-7	Klatka schodowa				
1.2.1		Roboty rozbiórkowe				
98 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 1208-01 .1 analogia	Demontaż balustardy istniejącej	m	8.41		
99 d.1.2 .1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	82.30		
100 d.1.2 .1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na biegach i spoczniku schodów - od dołu	m ²	9.81		
101 d.1.2 .1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 5 km	m ³	3.45		
102 d.1.2 .1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m ³	3.45		
1.2.2	45442100-8	Roboty tynkarskie, malowanie, okładziny ściennne				
103 d.1.2 .2	KNR 9-03 0109-06	Przygotowanie podłoża mechanicznie - ściany	m ²	82.30		
104 d.1.2 .2	KNR 9-03 0102-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m ²	82.30		
105 d.1.2 .2	KNR 9-03 0109-07	Założenie narożników tynkarskich	m ²	82.30		
106 d.1.2 .2	KNR 9-03 0309-06	Przygotowanie podłoża mechanicznie - stropy	m ²	9.81		
107 d.1.2 .2	KNR 9-03 0302-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m ²	9.81		
108 d.1.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ŚCIANY	m ²	75.30		
109 d.1.2 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY	m ²	75.30		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
110 d.1.2 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome STROPY	m ²	9.81		
111 d.1.2 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - STROPY	m ²	9.81		
1.2.3		Roboty posadzkowe				
112 d.1.2 .3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	17.62		
113 d.1.2 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²	17.62		
114 d.1.2 .3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres polerowany gr. 1 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	17.62		
115 d.1.2 .3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek gres wysokości cokolika równej 10 cm	m	28.56		
1.2.4		Sufity podwieszane z płyt GK				
116 d.1.2 .4	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²	9.81		
117 d.1.2 .4	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system 60CD) - dodatkowa izolacja pozioma z wełny mineralnej gr.5cm	m ²	9.81		
118 d.1.2 .4	KNR K-04 0101-05	Sufity. Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	9.81		
119 d.1.2 .4	KNR 2-02 1505-01	Sufity. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych na biało	m ²	9.81		
1.2.5		Roboty CO				
120 d.1.2 .5	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejników do ponownego montażu po zakończeniu robót	kpl.	1.00		
121 d.1.2 .5	KNR 2-15 0417-01	Montaż grzejników po zakończonych robotach remontowych	kpl.	1.00		
1.2.6		Elementy różne wewnętrzne				
122 d.1.2 .6	KNR-W 2-02 1208-01	Balustrady schodowe - wzór i materiał do zaakceptowania przez inwestora	m	8.41		
123 d.1.2 .6	KNR-W 2-02 1213-01	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m	m	3.00		
124 d.1.2 .6	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone o wym. 80,8 x 80,8 cm	szt	1.00		
125 d.1.2 .6	KNR 2-02 1216-03 analogia	Wycieraczka wewnętrzna w wiatrołapie - o profilach aluminiowych z wkładem: ryps + szczotka do wnęki 10-15 mm,	szt.	1.00		
1.3		Wykonanie robót wynikowych, nie uwzględnionych w tym kosztorysie ustalić z Inspektorem Nadzoru i rozliczyć kosztorysem powykonawczym				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: