



- UWAGA:
- każdy lokal mieszkalny wyposażony jest w wodomierz wody ciepłej i zimnej które należy porównanie wykorzystywać
 - wymieniać zawory kulowe przed wodomierzami w lokalach mieszkalnych o śr. 20 mm
 - przejścia rur instalacji przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych
 - rurociągi instalacyjne należy zabezpieczać otulinami z pianki polietylenowej

LEGENDA:

- woda ciepła
- cyrkulacja
- woda zimna
- zawór kulowy
- pion wodociągowy



| | |
|--|------------------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: MULTI - KOM Andrzej Nakielski ul. 6-go Września 12, 07-409 Ostrołęka | FAZA OPRACOWANIA P.B. |
| ZAMAWIAJĄCY: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka | Rysunek nr 3 SKALA 1:50 |
| NAZWA INWESTYCJI: Remont Inst. sanit. w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej | |
| ADRES: 07-410 Ostrołęka, ul. Godowskiego 7, dz. nr 40300/1, 40300/4 | |
| NAZWA RYSUNKU: Wewnętrzna instalacja wodociągowa - rzut parteru | |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Tyński | NR UPRAWNIENI: MAZ/0266/PWOS/10 |
| Data opracowania | kwiecień 2014 rok |